



FERDUS, s.r.o., J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně
info@ferdus.cz +420 577 103 566 www.ferdus.cz

Důležité bezpečnostní pokyny pro Li-ion akumulátory Rotake 20V (4.0 Ah, 6.0 Ah, 8.0 Ah)



LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY

Nová baterie musí být před prvním použitím nabitá.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ! PŘEČTĚTE SI A POROZUMĚJTE VŠEM POKYNŮM. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění osob.

Tyto pokyny uschovejte.

1. Tyto pokyny uschovejte – tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro akumulátory ROTAKE Li-ion.

2. Před použitím akumulátoru si přečtěte tento návod, návody k obsluze vašeho nářadí a nabíječky a veškeré štítky na akumulátoru, nabíječce a nářadí.

3. Upozornění! Abyste snížili riziko zranění, nabíjejte **lithium-iontové akumulátory ROTAKE pouze v jejich lithium-iontových nabíječkách ROTAKE.** Jiné typy nabíječek mohou způsobit zranění nebo poškození. Nepřipojujte akumulátor k napájecí zástrčce nebo zapalovači cigaret v automobilu. Akumulátory budou trvale vyřazeny z provozu nebo poškozeny.

4. Používejte lithium-iontové akumulátory ROTAKE pouze s **kompatibilním lithium-iontovým nářadím ROTAKE.** Použití akumulátoru s jiným nářadím může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

5. Vyhněte se nebezpečným prostředím. Nenabíjejte akumulátor v dešti, sněhu, vlhkých nebo mokřích prostorech. Nepoužívejte akumulátor ani nabíječku v přítomnosti výbušné atmosféry (plynné výpary, prach nebo hořlavé materiály), protože při vkládání nebo vyjímání akumulátoru mohou vznikat jiskry, což může způsobit požár.

6. Nabíjejte akumulátor v dobře větrané místnosti. Neblokujte ventilační otvory nabíječky. Udržujte je volné, aby byla zajištěna správná ventilace. Nedovolte kouření ani otevřený oheň v blízkosti nabíjeného akumulátoru. Plyny uvolňované při nabíjení nebo otevřeným ohněm mohou explodovat.

7. Nezapalujte ani nespalujte akumulátory. Akumulátory mohou explodovat, což způsobí zranění nebo poškození. Při spalování akumulátorů vznikají toxické výpary a materiály.

8. Akumulátor nedrčte, neupouštějte ani nepoškozujte. Nepoužívejte akumulátor ani nabíječku, které utrpěly silný úder, byly upuštěny, přejety nebo jakkoli poškozeny (např. probodnuty hřebíkem, zasaženy kladivem, šlápnutím).

9. Akumulátor nerozebírejte. Nesprávné opětovné sestavení může mít za následek riziko úrazu elektrickým

proudem, požáru nebo vystavení chemikáliím z baterie. Pokud je poškozený, odneste jej do servisního střediska ROTAKE.

10. Chemikálie z baterie způsobují vážné popáleniny. Nikdy nedovolte, aby se chemikálie dostaly do kontaktu s kůží, očima nebo ústy. Pokud z poškozeného akumulátoru unikají chemikálie, použijte k jeho likvidaci gumové nebo neoprenové rukavice. Pokud je kůže vystavena kapalinám z baterie, omyjte ji mýdlem a vodou a opláchněte octem. Pokud se chemikálie z baterie dostanou do očí, okamžitě je vyplachujte vodou po dobu 20 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte a zlikvidujte kontaminovaný oděv.

11. Akumulátor nezkratujte. Akumulátor se zkratuje, pokud kovový předmět propojí kladné a záporné kontakty na akumulátoru. Neumísťujte akumulátor do blízkosti ničeho, co by mohlo způsobit zkrat, jako jsou mince, klíče nebo hřebíky v kapse. Zkratovaný akumulátor může způsobit požár a zranění osob.

12. Akumulátor a nabíječku skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování (déle než 3 měsíce) neskladujte akumulátory tam, kde by teploty mohly překročit **45 °C (113 °F)**, například na přímém slunci, ve vozidle nebo v kovové budově během léta.

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE VŠECHNY POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO AKUMULÁTORY

VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko požáru, zranění osob a poškození výrobku v důsledku zkratu, nikdy neponořujte vaše nářadí, akumulátor nebo nabíječku do kapaliny a nedovolte, aby do nich kapalina natekla. Korozivní nebo vodivé kapaliny, jako je mořská voda, některé průmyslové chemikálie, bělidlo nebo výrobky obsahující bělidlo atd., mohou způsobit zkrat.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Nevystavujte akumulátor ani akumulátorové nářadí vodě nebo dešti a nedovolte, aby zvlhly. To by mohlo poškodit nářadí i akumulátor. K čištění nebo mazání akumulátoru nepoužívejte olej ani rozpouštědla. Plastový kryt zkréhne a popraská, což představuje riziko zranění.

Skladujte akumulátory při pokojové teplotě mimo vlhkost. Neskladujte akumulátory ve vlhkých prostorech, kde by mohlo dojít ke korozi kontaktů. Dlouhodobé skladování akumulátorů při vysokých teplotách (nad 45 °C) může vést k trvalé ztrátě kapacity.


LIKVIDACE LI-ION AKUMULÁTORŮ ROTAKE

Lithium-iontové akumulátory ROTAKE jsou šetrnější k životnímu prostředí než některé jiné typy akumulátorů pro elektrické nářadí (např. nikel-kadmiové). Akumulátor vždy zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Ohledně míst recyklace se obraťte na recyklační agenturu ve vaší oblasti. I vybité akumulátory stále obsahují energii. Před likvidací akumulátoru použijte elektrickou pásku k zakrytí kontaktů, aby se zabránilo zkratu, který by mohl způsobit požár nebo explozi.

VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko zranění nebo exploze, nikdy akumulátor **nespalujte ani nevhazujte do ohně**, a to ani v případě, že je poškozený, nefunkční nebo zcela vybitý. Při spalování vznikají toxické výpary a materiály.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO AKUMULÁTORY

1. Kontakty
2. Uvolňovací tlačítko



SYMBOLY

V Volt

--- Stejnoseměrný proud